

平面貼式溫度計

產品：

- 平面貼式溫度計 PT100 、 PT500 、PT1000、K type 、J type 、 T type 可搭配人機介面 , PLC , DDC達到監控系統。
- 適用在機房 , 冰水主機 , 鍋爐 , 馬達 , 變頻器 , 控制盤 , 醫療單位溫度, 及現場進出水口, 不能鑽孔即可使用平面貼式溫度計, 同時達到系統遠端監控。
- 具有抗腐蝕性, 耐酸鹼性, 耐高溫高壓膠合、精度高、反應靈敏快。
- 適用各狀表面及不規則物件表面和任何材質平面之溫度感測。
- 使用溫度: -35 ~ 200°C
- 精確度: DIN IEC751 A Class 。



CYPT Series

Specifications

種類	PT100 / PT500 / PT1000 / K type / J type / T type
反應時間	2 sec
量測範圍	- 30 ~ 180 °C
取樣時間	1 sec
防水等級	IP68
安裝型式	3M 背膠
導線	Teflon
長度	3M / 5M / 10M / Customer
尺寸	35 * 45 mm
表面材質	銅金屬

Order Information

CYPT - **PT100** - **3M** - **b** Option

Code	CYPT Series
Type	PT100 or The Other (PT500 ; PT1000 ; K ; J ; T)
Cable	3M(Std.) or Option
Accuracy	* Option PT100 : Class 1/3b (±0.1°C) Class a (±0.15°C) Class b (±0.3°C) - Std. PT1000 / PT500 : STD. ±0.3°C