

# 平面貼式溫度計

## 產品:

- 平面貼式溫度計 PT100、PT500、PT1000、K type、J type、T type 可搭配人機介面，PLC，DDC達到監控系統。
- 適用在機房，冰水主機，鍋爐，馬達，變頻器，控制盤，醫療單位溫度，及現場進出水口，不能鑽孔即可使用平面貼式溫度計，同時達到系統遠端監控。
- 具有抗腐蝕性，耐酸鹼性，耐高溫高壓膠合、精度高、反應靈敏快。
- 適用各狀表面及不規則物件表面和任何材質平面之溫度感測。
- 使用溫度: -35 ~ 200°C
- 精確度: DIN IEC751 A Class。



## CYPT Series

### Specifications

種類	PT100 / PT500 / PT1000 / K type / J type / T type
反應時間	2 sec
量測範圍	- 30 ~ 180 °C
取樣時間	1 sec
防水等級	IP68
安裝型式	3M 背膠
導線	Teflon
長度	3M / 5M / 10M / Customer
尺寸	35 * 45 mm
表面材質	銅金屬

### Order Information

CYPT - **PT100** - **3M** - **b** Option

Code	CYPT Series
Type	PT100 or The Other (PT500 ; PT1000 ; K ; J ; T )
Cable	3M(Std.) or Option
Accuracy	* Option PT100 : Class 1/3b ( ±0.1°C ) Class a ( ±0.15°C ) Class b ( ±0.3°C ) - Std. PT1000 / PT500 : STD. ±0.3°C